

Fuente modular modelo Getafe

Referencia B.30.G006

DESCRIPCIÓN:

Fuente ornamental circular de 3m. de diámetro, para colocar en el centro de rotondas plazas ó en el interior de parques y jardines, como elemento ornamental destacado.

ELEMENTOS:

- Un surtidor central con tobera de efecto lanza de la marca FUENTES NOVAS Ref.: B.21.L1165 de salida 29mm. Construida en bronce y con conexión roscada sobre rótula orientable de inoxidable, sobre colector principal, también en inoxidable, que alcanza una altura de chorro de 2,5m. (350 l./min. A 3,5 m.c.a)
- Una llave de regulación de 2" construida en bronce para regulación en altura del efecto de lanza.
- Un colector circular construido en inoxidable de 60mm y en un diámetro de curvatura de 3m., formando un círculo exterior con 12 salidas de inoxidable roscadas a 1" sobre el que colocamos los surtidores de aguanieve.
- 12 toberas de aguanieve de la marca FUENTES NOVAS Ref.: B.21.N3110 construidas en bronce e inoxidable con salida 32mm para crear efectos espumosos de especial vistosidad y que permite elevarlo a 1,5m. máximo en posición vertical. (1.260 l./min. A 5,85 m.c.a)
- 12 rótulas especiales de 1" de la marca FUENTES NOVAS B.21.R1 construidas en bronce que ofrecen la posibilidad de crear chorros parabólicos en los efectos de aguanieve.
- 12 llaves de regulación de 1" construidas en bronce para los efectos de aguanieve, permitiendo regularlos en altura de modo independiente.
- 1 Cuadro eléctrico de control y maniobra, con todos los elementos necesarios, así como programador horario digital.
- 15 Focos de 12V. con iluminación leds. d 1,2W con fuente de alimentación DC 60W.
- 1 central de regulación de caudal nivel máximo y mínimo

OPCIONAL:

- 1 equipo anemométrico completo que controla el anemómetro exterior en función del viento, con programación digital, compuesto por central, transformador y relé. (OPCIONAL)
- 1 Caseta de depuración completa.
- 1 dosificador de algicida

